



Technické parametry

Skříň
akumulačního zákrytu je tuhé svařované konstrukce z nerezového plechu tl. 1 mm. Zákryt je dodáván s obvodovým žlábkem na zachycení kondenzátu a jednou řadou štěrbinových tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Typ NAZ-D je svařen ze dvou dílů. Osvětlení je osazeno u zákrytů delších než 700 mm.

Ventilátor
není součástí zákrytu. Zákryt se připojuje na centrální větrání nebo externí ventilátor. Jako externí ventilátor doporučujeme speciální ventilátory pro kuchyně CHVB nebo CHVT, viz K 1.3).

Filtry
Standardně se dodávají zákryty s filtry štěrbinového typu. Tento typ se vyznačuje stálou tlakovou ztrátou. Na přání lze dodat zákryty s filtry z tahokovu, vláknové nebo kombinované (štěrbinový s vláknovým).

Hluk
je u tohoto provedení výrazně redukován díky tomu, že je ventilátor umístěn mimo zákryt a mimo vlastní prostor kuchyně. Největší snížení hluku je dosaženo při použití střešních ventilátorů.

Montáž
se provádí na stěnu kuchyní a lze je podle požadované délky řadit vedle sebe. V případě potřeby (z důvodu manipulace a průchodnosti na místo montáže) lze zákryt NAZ-D dodat v rozloženém stavu ve dvou dílech a vlastní svaření provést v místě montáže. Standardně se zákryt dodává bez otvoru pro připojení sacího potrubí. Dle potřeby projektu lze objednat pouze otvor, kruhové hrdlo bez příruby, čtyřhranné hrdlo bez příruby nebo s přírubou na horní nebo zadní stěně zákrytu.

Varianty
- **NAZ š x v x d** nerezový akumulační zákryt nástěnný
- **NAZ-D š x v x d** nerezový akumulační zákryt nástěnný dělený (od d = 200,3 cm)
- s otvorem pro potrubí (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- s kruhovým hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem s přírubou (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)

Příslušenství
- **CHVB** ext. kuchyňský ventilátor 230 V
- **CHVT** ext. kuchyňský ventilátor 400 V
- **CTVT, CTHT** střešní ventilátory
- **PER, TRK** venkovní žaluziové klapky
- **PRG, TWG** protidešťové žaluzie
- **RSK** zpětná klapka do potrubí
- **MSK** regulační klapka do potrubí
- **VBM** pružné manžety
- **Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex®** flexohadice
- **MRW** deskový rekuperátor

Pokyny
Digestoře jsou vhodné zejména pro odsávání v kuchyních restaurací, veřejného stravování, velkokapacitních výroben apod.
Mezi výhody patří:
• vysoká účinnost při nízkém průtoku vzduchu
• energetická úspornost
• ventilátor mimo skříň
• vysoká odlučivost tuků díky tukovému filtru
• nízká hladina hluku
• snadná údržba
Údržba digestoře spočívá pouze v pravidelném čištění tukových filtrů, které lze běžně čistit vodou se saponátovými prostředky nebo mýt v myčce nádobí a to i s použitím silně agresivních zásaditých mycích prostředků.

Typ	Šířka B [mm]					Délka A [mm]	Doporučený průtok* [m³/h]	
	700	800	900	1000	1093		min.	max.
NAZ	70x45x60	80x45x60	90x45x60	100x45x60	110x45x60	600	550	900
NAZ	70x45x80	80x45x80	90x45x80	100x45x80	110x45x80	800	550	900
NAZ	70x45x100	80x45x100	90x45x100	100x45x100	110x45x100	1000	1100	1800
NAZ	70x45x120	80x45x120	90x45x120	100x45x120	110x45x120	1200	1100	1800
NAZ	70x45x140	80x45x140	90x45x140	100x45x140	110x45x140	1400	1100	1800
NAZ	70x45x160	80x45x160	90x45x160	100x45x160	110x45x160	1600	1650	2700
NAZ	70x45x180	80x45x180	90x45x180	100x45x180	110x45x180	1800	1650	2700
NAZ	70x45x200	80x45x200	90x45x200	100x45x200	110x45x200	2000	2200	3600
NAZ-D	70x45x200	80x45x200	90x45x200	100x45x200	110x45x200	2000	2200	3600
NAZ-D	70x45x220	80x45x220	90x45x220	100x45x220	110x45x220	2200	2200	3600
NAZ-D	70x45x240	80x45x240	90x45x240	100x45x240	110x45x240	2400	2200	3600
NAZ-D	70x45x260	80x45x260	90x45x260	100x45x260	110x45x260	2600	2700	4500
NAZ-D	70x45x280	80x45x280	90x45x280	100x45x280	110x45x280	2800	2700	4500
NAZ-D	70x45x300	80x45x300	90x45x300	100x45x300	110x45x300	3000	3250	5400
NAZ-D	70x45x320	80x45x320	90x45x320	100x45x320	110x45x320	3200	3250	5400
NAZ-D	70x45x340	80x45x340	90x45x340	100x45x340	110x45x340	3400	3250	5400
NAZ-D	70x45x360	80x45x360	90x45x360	100x45x360	110x45x360	3600	3800	6300
NAZ-D	70x45x380	80x45x380	90x45x380	100x45x380	110x45x380	3800	3800	6300
NAZ-D	70x45x400	80x45x400	90x45x400	100x45x400	110x45x400	4000	4350	7200

*Tlaková ztráta tukových filtrů 50 Pa, účinnost 60–70 %