



Technické parametry

Skříň
akumulačního zákrytu je tuhé svařované konstrukce z nerezového plechu tl. 1 mm. Zákryt je dodáván s obvodovým žlábkem na zachycení kondenzátu a dvěmi řadami štěrbinových tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Typ ZAZZ-D je svařen ze dvou dílů. Skříň je vybavena osvětlením.

Ventilátor
není součástí zákrytu. Zákryt se připojuje na centrální větrání nebo externí ventilátor. Jako externí ventilátor doporučujeme speciální ventilátory pro kuchyně CHVB nebo CHVT, viz kapitola 1.3).

Filtry
Standardně se dodávají zákryty s filtry štěrbinového typu. Tento typ se vyznačuje stálou tlakovou ztrátou. Na přání lze dodat zákryty s filtry z tahokovu, vláknové nebo kombinované (štěrbinový s vláknovým).

Hluk
je u tohoto provedení výrazně redukován díky tomu, že je ventilátor umístěn mimo zákryt a mimo vlastní prostor kuchyně. Největší snížení hluku je dosaženo při použití střešních ventilátorů.

Montáž
se provádí zavěšením na strop nebo stropní konstrukci kuchyní a lze je podle požadované délky řadit vedle sebe. V případě potřeby (z důvodu manipulace a průchodnosti na místo montáže) lze zákryt ZAZZ-D dodat v rozloženém stavu ve dvou dílech a vlastní svaření provést v místě montáže. Dle potřeby projektu lze objednat pouze otvor, kruhové hrdlo bez příruby, čtyřhranné hrdlo bez příruby nebo s přírubou na horní stěně zákrytu.

Varianty
- **ZAZZ š x v x d** nerezový akumulační zákryt závěsný
- **ZAZZ-D š x v x d** nerezový akumulační zákryt závěsný dělený (od d = 200,3 cm)
- s otvorem pro potrubí (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- s kruhovým hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem s přírubou (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)

Příslušenství
- **CHVB** ext. kuchyňský ventilátor 230V
- **CHVT** ext. kuchyňský ventilátor 400V
- **CTVT, CTHT** střešní ventilátory
- **PER, TRK** venkovní žaluziové klapky
- **PRG, TWG** protidešťové žaluzie
- **RSK** zpětná klapka do potrubí
- **MSK** regulační klapka do potrubí
- **VBM** pružné manžety
- **Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex®** flexohadice
- **MRW** deskový rekuperátor

Pokyny
Digestoře jsou vhodné zejména pro odsávání v kuchyních restaurací, veřejného stravování, velkokapacitních výroben apod. Mezi výhody patří:
- vysoká účinnost při nízkém průtoku vzduchu
- energetická úspornost
- ventilátor mimo skříň
- vysoká odlučivost tuků díky tukovému filtru
- nízká hladina hluku
- snadná údržba

Údržba digestoře spočívá pouze v pravidelném čištění tukových filtrů, které lze běžně čistit vodou se saponátovými prostředky nebo mýt v myčce nádobí a to i s použitím silně agresivních zásaditých mycích prostředků.

Typ	Šířka B [mm]						Délka A [mm]	Doporučený průtok* [m³/h]	
	1530	1600	1800	2000	2100	2200		min.	max.
ZAZZ	150x45x100	160x45x100	180x45x100	200x45x100	210x45x100	220x45x100	1000	2200	3600
ZAZZ	150x45x120	160x45x120	180x45x120	200x45x120	210x45x120	220x45x120	1200	2200	3600
ZAZZ	150x45x140	160x45x140	180x45x140	200x45x140	210x45x140	220x45x140	1400	2200	3600
ZAZZ	150x45x160	160x45x160	180x45x160	200x45x160	210x45x160	220x45x160	1600	3250	5400
ZAZZ	150x45x180	160x45x180	180x45x180	200x45x180	210x45x180	220x45x180	1800	3250	5400
ZAZZ	150x45x200	160x45x200	180x45x200	200x45x200	210x45x200	220x45x200	2000	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x200	160x45x200	180x45x200	200x45x200	210x45x200	220x45x200	2000	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x220	160x45x220	180x45x220	200x45x220	210x45x220	220x45x220	2200	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x240	160x45x240	180x45x240	200x45x240	210x45x240	220x45x240	2400	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x260	160x45x260	180x45x260	200x45x260	210x45x260	220x45x260	2600	5400	9000
ZAZZ-D	150x45x280	160x45x280	180x45x280	200x45x280	210x45x280	220x45x280	2800	5400	9000
ZAZZ-D	150x45x300	160x45x300	180x45x300	200x45x300	210x45x300	220x45x300	3000	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x320	160x45x320	180x45x320	200x45x320	210x45x320	220x45x320	3200	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x340	160x45x340	180x45x340	200x45x340	210x45x340	220x45x340	3400	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x360	160x45x360	180x45x360	200x45x360	210x45x360	220x45x360	3600	7600	12600
ZAZZ-D	150x45x380	160x45x380	180x45x380	200x45x380	210x45x380	220x45x380	3800	7600	12600
ZAZZ-D	150x45x400	160x45x400	180x45x400	200x45x400	210x45x400	220x45x400	4000	8650	14400

*Tlaková ztráta tukových filtrů 50 Pa, účinnost 60–70 %