


TD-160/100 N SILENT



TD-250/100

Technické parametry

MIXVENT-TD KIT
je ventilační set, ideální pro jednoduchou a rychlou instalaci kompletního řešení odvětrání. Tento set zajistí efektivní odtah vzduchu z koupelny, toalety, umývárny nebo z jiných aplikací, které vyžadují odtah znehodnoceného vzduchu či snížení nadměrné vlhkosti.

TD-160/100 N KIT
1 x TD-160/100 N SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

TD-250/100 KIT
1 x TD-250/100 ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN


TD 160/100 N T KIT*
1 x TD-160/100 N T SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

TD 250/100 T KIT*
1 x TD-250/100 T ventilátor
+ 4 m flexibilní hadice Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odtahový plastový talířový ventil BOR-100
+ 1 vnější fasádní mřížka GR-100
+ 1 izolační hliníková páska VITOMIN

* TD-Mixvent KIT s ventilátorem TD-T. Tento ventilátor je vybaven nastavitelným časovým doběhem 1 až 30 minut. Tento doběh nechává ventilátor v provozu po nastavenou dobu poté, co byl vypnut.

Příslušenství EL
- **REGUL 2** přepínač otáček (K 8.1)
- **COM 2, COM 2E** přepínač otáček (K 8.1)
- **REB** regulátor otáček (K 8.1)
- **REV** regulátor otáček (K 8.1)
- **SQA** čidlo kvality vzduchu (K 8.2)
- **DT 3** elektronický spínač pro zpožděný doběh nastavitelný 2–20 min (K 8.2)
- **DT 4** programovatelné časové relé (K 8.2)
- **DT 8-R** programovatelný doběhový spínač (K 8.2)
- **ZN** zpožděný doběh s pevnou dobou (K 8.2)
- **DTS PSA** tlakový spínač (K 8.2)
- **RTR** prostorový termostat (K 8.2)
- **HIG, HYG** hygrostaty (K 8.2)

Doplňující vyobrazení



příklad instalace MIXVENT-TD KIT

Příslušenství


BOR-100 odtahový plastový talířový ventil


GR-100 vnější fasádní mřížka


ALUFLEX Al® flexibilní hadice


VITOMIN izolační hliníková páska

Typ	otáčky [min⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	napětí [V]	průtok [m³/h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	připojení Ø [mm]	hmotnost [kg]	regulátor
TD-160/100 N SILENT**	2500	20	0,16	230	180	-20 až +40	24	100	1,4	REB 1; REV 1.5
	2200	12	0,10		140		21			
TD-250/100**	2200	24	0,11	230	240	-20 až +40	31	100	2,0	REB 1; REV 1.5
	1850	18	0,10		180		26			

* akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubím na straně sání i výtlaku
** pro variantu TD-T platí vždy parametry pro vyšší otáčky (horní řádek). TD-T nelze regulovat.