
PBZ – plenum boxy



PBZ-V




PBZ-H



PBZ-V

s vnější izolací (tloušťka 6 mm)



PBZI-V

Technické parametry

Konstrukce

Plenum box z ocelového pozinkovaného plechu pro snadnou instalaci přívodních nebo odvodních vyústek a mřížek. Dostupné jsou varianty s vertikálním (PBZ-V) nebo horizontálním (PBZ-H) připojením. Připojovací hrdlo je uzpůsobeno pro napojení flexibilního potrubí. Dle velikosti boxu je stanoven počet připojovacích hrdel (viz tabulka).

Varianty


PBZ-V – plenum box s vertikálním připojením
PBZI-V – plenum box izolovaný s vertikálním připojením
PBZ-H – plenum box s horizontálním připojením
PBZI-H – plenum box izolovaný s horizontálním připojením


Typový klíč pro objednávání:

PBZ-V 600x100

1 2 3

1 – typ
PBZ - standardní
PBZI - s vnější izolací
2 – připojení
V – vertikální
H - horizontální
3 – rozměrová řada boxů





PBZ-V s více hrdly

PBZ-V / PBZI-V


rozměry Š x V	L	Ø D	počet hrdel	PBZ-V	PBZI-V
mm	mm	mm			
200x100	200	100	1	•	•
300x100	200	100	1	•	•
400x100	200	100	2	•	•
500x100	200	100	2	•	•
600x100	200	100	2	•	•
700x100	200	100	2	•	•
800x100	200	100	2	•	•
1000x100	200	100	3	•	•
1200x100	200	100	3	•	•
200x125	200	125	1	•	•
300x125	200	125	1	•	•
400x125	200	125	1	•	•
500x125	200	125	2	•	•
600x125	200	125	2	•	•
800x125	200	125	2	•	•
1000x125	200	125	3	•	•
1200x125	200	125	3	•	•
200x150	200	150	1	•	•
300x150	200	150	1	•	•
400x150	200	150	1	•	•
500x150	200	150	2	•	•
600x150	200	150	2	•	•
700x150	200	150	2	•	•
800x150	200	150	2	•	•
1000x150	200	150	3	•	•
1200x150	200	150	3	•	•
200x200	200	200	1	•	•
300x200	200	200	1	•	•

rozměry Š x V	L	Ø D	počet hrdel	PBZ-V	PBZI-V
mm	mm	mm			
400x200	200	200	1	•	•
500x200	200	200	1	•	•
600x200	200	200	2	•	•
700x200	200	200	2	•	•
800x200	200	200	2	•	•
1000x200	200	200	2	•	•
1200x200	200	200	2	•	•
300x300	200	250	1	•	•
400x300	200	250	1	•	•
500x300	200	250	1	•	•
600x300	200	200	2	•	•
700x300	200	200	2	•	•
800x300	200	250	2	•	•
1000x300	200	250	2	•	•
1200x300	200	250	2	•	•
400x400	200	315	1	•	•
500x400	200	315	1	•	•
600x400	200	200	2	•	•
700x400	200	315	2	•	•
800x400	200	315	2	•	•
1000x400	200	315	2	•	•
1200x400	200	315	2	•	•
500x500	200	350	1	•	•
600x500	200	350	1	•	•
800x500	200	350	2	•	•
1000x500	200	350	2	•	•
1200x500	200	350	2	•	•


elektrodesign@elektrodesign.cz

PBZ – plenum boxy

s vnější izolací (tloušťka 6 mm)



PBZ-H



PBZI-H

PBZ-H / PBZI-H

rozměry Š x V	L	Ø D	počet hrdel	PBZ-H	PBZI-H
mm	mm	mm			
200x100	220	100	1	•	•
300x100	220	100	1	•	•
400x100	220	100	1	•	•
500x100	220	100	1	•	•
600x100	220	100	1	•	•
700x100	220	100	1	•	•
800x100	220	100	1	•	•
1000x100	220	100	1	•	•
1200x100	220	100	1	•	•
200x125	245	125	1	•	•
300x125	245	125	2	•	•
400x125	245	125	2	•	•
500x125	245	125	2	•	•
600x125	245	125	2	•	•
800x125	245	125	2	•	•
1000x125	245	125	3	•	•
1200x125	245	125	3	•	•
200x150	270	150	1	•	•
300x150	270	150	1	•	•
400x150	270	150	1	•	•
500x150	270	150	1	•	•
600x150	270	150	1	•	•
700x150	270	150	1	•	•
800x150	270	150	1	•	•
1000x150	270	150	1	•	•
1200x150	270	150	1	•	•
200x200	320	200	1	•	•
300x200	320	200	1	•	•

rozměry Š x V	L	Ø D	počet hrdel	PBZ-H	PBZI-H
mm	mm	mm			
400x200	320	200	1	•	•
500x200	320	200	1	•	•
600x200	320	200	1	•	•
700x200	320	200	1	•	•
800x200	320	200	1	•	•
1000x200	320	200	1	•	•
1200x200	320	200	1	•	•
300x300	370	250	1	•	•
400x300	370	250	1	•	•
500x300	370	250	1	•	•
600x300	370	250	1	•	•
700x300	370	250	1	•	•
800x300	370	250	1	•	•
1000x300	370	250	1	•	•
1200x300	370	250	1	•	•
400x400	420	315	1	•	•
500x400	420	315	1	•	•
600x400	420	200	1	•	•
700x400	420	315	1	•	•
800x400	420	315	1	•	•
1000x400	420	315	1	•	•
1200x400	420	315	1	•	•
500x500	470	350	1	•	•
600x500	470	350	1	•	•
800x500	470	350	1	•	•
1000x500	470	350	2	•	•
1200x500	470	350	2	•	•