
UP-PKP - potrubí čtyřhranné (PKPS - skládací)






- UP-PKP(S)-110x54/1000 (1500), UP-PKP(S)-204x60/1000 (1500), UP-PKP-220x90/1000 (1500)
- materiál PVC
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**a** [mm]	**b** [mm]	**a1** [mm]	**b1** [mm]	**L** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-PKP(S)-110x54/1000	110	54	107	51	1000	0,074
UP-PKP(S)-110x54/1500	110	54	107	51	1500	0,111
UP-PKP(S)-204x60/1000	204	60	201	57	1000	1,165
UP-PKP(S)-204x60/1500	204	60	201	57	1500	1,748
UP-PKP-220x90/1000	220	90	216	86	1000	1,810
UP-PKP-220x90/1000	220	90	216	86	1500	2,625

UP-PKO - potrubí čtyřhranné flexibilní






- UP-PKO-110x54, UP-PKO-204x60
- materiál houževnatý polystyren (bílý) a PVC
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**e** [mm]	**L** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-PKO-110x54	114	59	111	55	63	500	0,140
UP-PKO-204x60	209	64	205	60	74	500	0,280

UP-OHP - oblouky horizontální 45°






- UP-OHP-110x54/45, UP-OHP-204x60/45, UP-OHP-220x90/45
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**e** [mm]	**A** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-OHP-110x54/45	114	59	111	55	32	132	0,080
UP-OHP-204x60/45	209	64	205	60	37	210	0,200
UP-OHP-220x90/45	227	95	220	90	37	222	0,283

elektrodesign@elektrodesign.cz

UP-OHP - oblouky horizontální 90°






- UP-OHP-110x54/90,
  UP-OHP-204x60/90,
  UP-OHP-220x90/90
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**e** [mm]	**A** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-OHP-110x54/90	114	59	111	55	32	148	0,120
UP-OHP-204x60/90	209	64	205	60	37	242	0,297
UP-OHP-220x90/90	227	95	220	90	37	261	0,398

UP-OVP - oblouky vertikální 90°






- UP-OVP-110x54/90,
  UP-OVP-204x60/90,
  UP-OVP-220x90/90
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**e** [mm]	**A** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-OVP-110x54/90	114	59	111	55	37	94	0,090
UP-OVP-204x60/90	209	64	205	60	37	99	0,145
UP-OVP-220x90/90	227	95	220	90	37	131	0,257

UP-TP - T odbočka






- UP-TP-110x54,
  UP-TP-204x60,
  UP-TP-220x90
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**e** [mm]	**A** [mm]	**B** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-TP-110x54	114	59	111	55	22	134	154	0,130
UP-TP-204x60	209	64	205	60	37	244	279	0,367
UP-TP-220x90	227	95	220	90	37	260	295	0,541

Systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný

UP-IAA - tlumič hluku čtyřhranný






- UP-IAA-204x60/500, UP-IAA-204x60/1000
- materiál PVC
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	c [mm]	d [mm]	c1 [mm]	d1 [mm]	e [mm]	L [mm]	hmotnost [kg]
UP-IAA-204x60/500	209	64	205	60	74	582	1,145
UP-IAA-204x60/1000	209	64	205	60	74	1082	2,050

UP-PRO - přechod horizontální




UP-PRO-204x60/110x54





UP-PRO-220x90/204x60




- UP-PRO-204x60/110x54, UP-PRO-220x90/204x60
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	c [mm]	d [mm]	f [mm]	g [mm]	c1 [mm]	d1 [mm]	f1 [mm]	g1 [mm]	A [mm]	hmotnost [kg]
UP-PRO-204x60/110x54	114	59	209	64	111	55	205	60	62	0,070
UP-PRO-220x90/204x60	209	64	227	95	205	60	220	90	90	0,120

UP-PRP - přechod na čtyřhranné potrubí horizontální





- UP-PRP-110x54/100, UP-PRP-204x60/100, UP-PRP-204x60/125, UP-PRP-220x90/150
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C


Typ	c [mm]	d [mm]	c1 [mm]	d1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	e [mm]	A [mm]	hmotnost [kg]
UP-PRP-110x54/100	114	59	111	55	100	103	32	120	0,090
UP-PRP-204x60/100	209	64	205	60	100	103	37	155	0,180
UP-PRP-204x60/125	209	64	205	60	125	128	37	155	0,190
UP-PRP-220x90/150	227	95	220	90	150	154	37	200	0,296

elektrodesign@elektrodesign.cz

UP-TVSP - přechod na čtyřhranné potrubí vertikální




UP-TVSP-110x54/F



- UP-TVSP-110x54/F,
  UP-TVSP-110x54/M,
  UP-TVSP-204x60/100,
  UP-TVSP-204x60/125,
  UP-TVSP-204x60/150,
  UP-TVSP-220x90/100,
  UP-TVSP-220x90/125,
  UP-TVSP-220x90/150
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C




UP-TVSP-110x54/M






UP-TVSP



Typ	c [mm]	d [mm]	c1 [mm]	d1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	e [mm]	s [mm]	A [mm]	hmotnost [kg]
UP-TVSP-110x54/F	114	59	111	55	100	103	35	9	141	0,080
UP-TVSP-110x54/M	114	59	111	55	97	94	35	29	141	0,080
UP-TVSP-204x60/100	209	64	205	60	99	96	35	20	235	0,260
UP-TVSP-204x60/125	209	64	205	60	124	121	35	20	235	0,255
UP-TVSP-204x60/150	209	64	205	60	149	146	35	20	235	0,245
UP-TVSP-220x60/100	227	95	220	90	99	96	37	28	237	0,385
UP-TVSP-220x60/125	227	95	220	90	124	121	37	28	237	0,378
UP-TVSP-220x60/150	227	95	220	90	149	146	37	28	237	0,376

UP-SP - spojky potrubí, UP-SPK - spojky potrubí s klapkou






- UP-SP(K)-110x54,
  UP-SP(K)-204x60,
  UP-SP(K)-220x90
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	c [mm]	d [mm]	c1 [mm]	d1 [mm]	L [mm]	hmotnost [kg]
UP-SP(K)-110x54	114	59	111	55	63	0,036
UP-SP(K)-204x60	209	64	205	60	74	0,095
UP-SP(K)-220x90	227	95	220	90	74	0,132

UP-MDP - spony na potrubí






- UP-MDP-110x54,
  UP-MDP-204x60
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**d** [mm]	**c1** [mm]	**d1** [mm]	**a** [mm]	**b** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-MDP-110x54	116	60	111	55	90	20	0,010
UP-MDP-204x60	213	66	206	60	169	25	0,030

UP-UR - montážní rámeček






- UP-UR-110x54,
  UP-UR-204x60,
  UP-UR-220x90
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**b** [mm]	**c1** [mm]	**b1** [mm]	**d** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-UR-110x54	163	163	113	56	4,6	0,060
UP-UR-204x60	264	121	205	62	5,8	0,045
UP-UR-220x90	280	151	221	92	5,8	0,065

UP-DRL - vnitřní záslepka





- UP-DRL-110x54,
  UP-DRL-204x60
- materiál houževnatý polystyren (bílý)
- provozní teplota -15 °C až +60 °C

Typ	**c** [mm]	**b** [mm]	**c1** [mm]	**b1** [mm]	**b2** [mm]	**hmotnost** [kg]
UP-DRL-110x54	112	57	102	47	51	0,060
UP-DRL-204x60	204	59	197	52	51	0,085