12





Technické parametry


Mřížky
slouží k rozvodu teplého vzduchu od krbu do obytných prostor. Mřížky sestávají z ocelového rámu a drátěné sítě. S každou mřížkou se dodává ještě montážní rámeček, který slouží pro zabudování do zdi nebo potrubí.

Varianty povrchové úpravy
- **pro náročné interiéry** mřížky z nerezové oceli s galvanicky pokoveným povrchem rámu (24 karátové zlato nebo nikl) a s černou práškově lakovanou drátěnou sítí
- **pro běžné interiéry** mřížky z oceli práškově lakované (v černé a mosazné metalíze a v bílé barvě)

Varianty provedení
- **pevné** bez klapky
- **uzavíratelné** s žaluzií

Montáž
Mřížky se instalují do zdi nebo potrubí pomocí montážního rámečku, který je součástí dodávky každé mřížky. Jako samostatné příslušenství je možné objednat nástavec s hrdlem pro připojení ke kruhovému potrubí. Podle užití je možné volit mřížky bez nebo s klapkou. Ovládání žaluzie je ruční a je umístěno na rámu mřížky.

Příklad provedení objednávky















Velikost	Rozměr mřížky	Montážní otvor**	Barevné provedení
110 x 110	110 x 110 mm	95 x 95 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 170	110 x 170 mm	95 x 152 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 240	110 x 240 mm	95 x 215 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 320	110 x 320 mm	95 x 295 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 170	170 x 170 mm	152 x 152 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 300	170 x 300 mm	152 x 275 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 370	170 x 370 mm	141 x 351 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 490	170 x 490 mm	152 x 465 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
220 x 220	220 x 220 mm	200 x 200 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
220 x 370	220 x 300 mm	200 x 275 mm	bílá*, černá, mosaz
220 x 450	220 x 450 mm	200 x 425 mm	bílá*, černá, mosaz

* standadní provedení
** orientační rozměry, před provedením otvorů zkontrolujte skutečný montážní rozměr

Doplňující vyobrazení



Nástavec s hrdlem



Montážní rámeček pro krbové mřížky



KL – ovládání žaluzie