
PR – příruba





- vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu
- rozměry dle normy ON 12 0517
- slouží ke spojování vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu a dalších kruhových komponentů (tlumicí vložky, nástavce, klapky atd.)
- průměry 900 – 1250 mm jsou vyrobeny z ocelového profilu „L“ a jsou žárově zinkovány

Ø d [mm]	Ø D [mm]	b [mm]	a [mm]	a1 [mm]	n [mm]	Ø d1 [mm]	hmotnost [kg]
80	110	24	12	9	4	9	0,10
100	130	26	12	7	4	9	0,13
110	140	24	10	7	4	9	0,12
125	155	26	17	7	8	9	0,16
140	170	26	17	9	8	9	0,19
150	180	30	20	10	8	9	0,23
160	195	32	18	10	8	9	0,25
180	215	33	19	10	8	9	0,28
200	235	33	21	10	8	9	0,31
225	260	33	21	10	8	9	0,35
250	285	31	21	10	8	9	0,37
280	315	33	20	12	8	9	0,44

Ø d [mm]	Ø D [mm]	b [mm]	a [mm]	a1 [mm]	n [mm]	Ø d1 [mm]	hmotnost [kg]
315	350	35	24	11	12	9	0,73
355	390	34	20	11	12	9	0,80
400	445	43	24	9	12	12	1,05
450	495	43	23	11	12	12	1,26
500	545	44	23	11	16	12	1,41
560	605	44	31	10	16	12	1,68
630	680	45	30	10	16	12	1,86
710	760	45	30	12	20	12	2,15
800	860	50	31	10	20	12	2,54
900	970	60	40	5	16	12	6,81
1000	1070	60	40	5	16	15	7,57
1250	1320	60	40	5	20	15	9,46

elektrodesign@elektrodesign.cz