


Príslušenstvo




■ MAA-CTB – tlmíč hluku pre ventilátory CTB

- plášť tlmíča je z galvanizovaného plechu
- umožňuje dosiahnuť značné útlmy hluku
- tlaková strata tlmíča sa uvažuje vo výške 2 násobku tlakovej straty hladkého potrubia
- určený pre strešné ventilátory CTB a CTB Ecowatt

Typ	Ø d [mm]	Ø d1 [mm]	Ø D [mm]	A [mm]	B [mm]	útlm dB vo frekvenčnom pásme [Hz]						
						125	250	500	1000	2000	4000	8000
MAA-CTB 400/160	163	225	260	480	60	2	6	9	15	18	15	2
MAA-CTB 500/200	203	262	315	480	60	2	5	10	16	14	11	7
MAA-CTB 800/250	253	313	365	480	60	0	5	10	13	12	10	8
MAA-CTB 1300/315*	318	387	349	480	60	na otázku						

* MAA-CTB 1300/315 je tlmíč s kulisou

Poznámka: priemer d1 je s prírubou (podľa ON 12 0517)



vstup pre externý ovládací napätie
AC/DC 5–250 V

■ DT 8-R – programovateľný dobohový spínač

- nastaviteľný čas 0,1 s až 10 dní
- menovité napätie 230 V/50–60 Hz
- indukčná záťaž 8 A 250 VAC ($\cos \phi > 0.4$)
- príkon 1 VA
- teplota okolia 0–50 °C
- desať funkčných režimov
- je možné umiestniť pod vypínač
- krytie IP30
- rozmery (mm) 49 x 49 x 21 (Š x V x H)
- hmotnosť 53 g

Nastavenie oneskorenia rozbehu (dobehe), cyklického spínania ventilátorov, prepínania prevádzky trvale a nárazové vetranie pre ventilátory CTB v zapojení s premenlivými otáčkami.

Doplňujúce vyobrazenie



CONTROL Ecowatt Basic
regulátor otáčok pre Ecowatt (K 8.1)



REB Ecowatt
diaľkový ovládač (K 8.1)



AIRSENS
inteligentné čidlá CO₂, RH a VOC (K 8.2)