


WSK Ex 20-50



WSK Ex 55-100


■ WSK Ex – žaluz. klapka samotížná

- barva černá, RAL 9005
- zhotovena z plastu odolného vůči UV záření
- určena pro použití v prostředí zón 1 a 2
- pracovní teplota -30°C až 60°C
- maximální rychlost proudění vzduchu 10 m/s

POZOR!

Teplota na místech vystavených dlouhodobému slunečnímu záření může přesáhnout 60°C .

Typ	D	B	C	T
WSK 20 Ex	209	242	182	21
WSK 30 Ex	309	346	276	25
WSK 35 Ex	359	396	311	25
WSK 40 Ex	422	462	366	26
WSK 45 Ex	462	501	396	30
WSK 50 Ex	505	548	443	30
WSK 55 Ex	565	605	522	28
WSK 65 Ex	655	696	626	31
WSK 71 Ex	720	760	692	40
WSK 80 Ex	800	840	772	40
WSK 90 Ex	900	940	872	40
WSK 100 Ex	1000	1040	972	40



■ DEF-T – ochranná mřížka

- k montáži mezi příruby
- velikosti 900 až 1250 na vyžádání

Typ	ø a	b
315 T	380	3
355 T	420	3
400 T	475	3
450 T	525	3
500 T	595	3
560 T	655	3
630 T	725	3
710 T	770	5
800 T	860	5