

EC – samoregulační tlumené přívodní prvky


EC-N – samoregulační okenní přívodní prvky



okenní přívodní prvek

DxŠxH [mm]:
EC-N 22, 30 – 305x20x18
EC-N 45 – 390x24x20

DxŠxH [mm]:
EC-N 22, 30 – 295x20x8
EC-N 45 – 400x23x12



rozměr montážních otvorů a otvorů pro průchod vzduchu v rámu okna

Samoregulační přívodní prvek vyrobený ze vstřikovaného polystyrenu. Skládá se z venkovní žaluzie a vnitřního dílu. Prvek zajišťuje výměnu vzduchu přes hlavní místnosti (obývací pokoj a ložnice).

Přívodní prvek se instaluje do připraveného otvoru 354 x 12 mm v okenním rámu pomocí šroubů, nebo přes stěnu s izolovaným potrubím. EC-N přívodní prvek je možné dodat s krytem, který obsahuje mřížku proti hmyzu.

Typ	Průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
EC-N 22	22	35
EC-N 30	30	34
EC-N 45	45	33

K dispozici na vyžádání tyto barvy (RAL), standardní barva – perlově bílá (RAL 1013):




EC-HY – vlhkostně regulovaný přívodní prvek



okenní přívodní prvek

DxŠxH [mm]:
400x40x30

DxŠxH [mm]:
400x23x12



rozměr montážních otvorů a otvorů pro průchod vzduchu v rámu okna

Vlhkostně regulované větrací přívodní prvky pro obnovu vzduchu v obyvatelských místnostech bytů a rodinných domů. Zaručují variabilní přívod vzduchu 6–45 m³/h v závislosti na vlhkosti v místnosti, rozdílů tlaku 20 Pa, což částečně odstraňuje příčné větrání, které je příčinou plýtvání energií.

Přívodní prvek se instaluje do připraveného otvoru 354 x 12 mm v okenním rámu pomocí šroubů.

K dispozici na vyžádání tyto barvy (RAL), standardní barva – bílá (RAL 9016):



Typ	Průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
EC-HY 6/45	6/45	34

