


ECA – samoregulační tlumené přívodní prvky

ECA-RA – samoregulační tlumené okenní přívodní prvky s dvojitým tlumičem




okenní přívodní prvek

DxŠxH [mm]:
422x45x69DxŠxH [mm]:
400x23x12

rozměr montážních otvorů a otvorů pro průchod vzduchu v rámu okna

Průduchy jsou určeny pro přívod konstantního množství venkovního čerstvého vzduchu do místnosti s nuceným odvodem. Průduch je vyroben ze vstříkovaného polystyrenu a skládá se z venkovní žaluzie a vnitřního dílu s 2 tlumiči hluku umístěnými za sebou. Průduchy se montují na připravený otvor v okenním rámu pomocí šroubu. Regulace průtoku vzduchu je automatická a závisí na tlaku vzduchu, který na průduch působí.

Typ	Průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
ECA-RA 22	22	41
ECA-RA 30	30	41
ECA-RA 36	36	39
ECA-RA 45	45	39




K dispozici na vyžádání tyto barvy (RAL), standardní barva – perlově bílá (RAL 1013):



ECA-HY – vlhkostně regulovaný přívodní prvek s tlumičem hluku



okenní přívodní prvek

DxŠxH [mm]:
420x45x40DxŠxH [mm]:
400x23x12

rozměr montážních otvorů a otvorů pro průchod vzduchu v rámu okna

Vlhkostně regulované větrací přívodní prvky pro výměnu vzduchu v místnostech. Zaručují variabilní přívod vzduchu 6–45 m³/h v závislosti na relativní vlhkosti, při rozdílu tlaku 20 Pa, což částečně odstraňuje příčné větrání, které je hlavní příčinou plýtvání energií. Prvek je vyroben ze vstříkovaného polystyrenu a skládá se z venkovní žaluzie a vnitřního dílu s tlumičem hluku. Prvek se instaluje do připraveného otvoru 354 × 12 mm v okenním rámu pomocí šroubů.

K dispozici na vyžádání tyto barvy (RAL), standardní barva – bílá (RAL 9016):



Typ	Průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
ECA-HY 6/45	6/45	37

