



Technické parametry

■ Skříň

je z ocelového, galvanicky pokoveného plechu, na sání je ventilátor opatřen ochrannou mřížkou.

■ Oběžné kolo

je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno z plastu a je staticky i dynamicky vyváжено.

■ Motor

jednofázový 230 V/50 Hz, třída izolace F, krytí IP44. Pracovní teplota okolí až 60 °C. Provedení IFEB s EC motorem má teplotu okolí 50 °C.

■ Svorkovnice

je umístěna na plášti.

■ Regulace otáček

u ventilátorů IFAB není možná. U ventilátorů IFEB je možná pomocí vzdáleného potenciometru REB Ecowatt nebo řídicím signálem 0–10 V. Více informací na dotaz.

■ Pokyny

Ventilátory jsou díky svému plochému profilu ideální zejména pro odvětrávání garážových prostor.

■ Upozornění

Při montáži a projektování je nutno dodržet veškerá doporučení výrobce.

10

Doplňující vyobrazení



nízký profil ideální pro parkovací prostory



ochranná mřížka na sání



externí svorkovnice



zadní pohled

EASY VENT
 selekční program

Technické a hlukové parametry v jednotlivých bodech pracovních charakteristik naleznete v selekčním programu EASYVENT na www.elektrodesign.cz.

Typ	otáčky [min ⁻¹]	tah [N]	průtok [m ³ /h]	příkon [kW]	startovací proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]	akust. výkon [dB(A)]	hmotnost [kg]
IFAB	2640	11	2500	0,46	2,2	68	85	19
IFEB	2650	11	2450	0,34	2,2	68	85	20

*akustický tlak měřen ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 3 m