

Příslušenství – krbové mřížky

12



Technické parametry

Mřížky

slouží k rozvodu teplého vzduchu od krbu do obytných prostor. Mřížky sestávají z ocelového rámu a drátěné sítě. S každou mřížkou se dodává ještě montážní rámeček, který slouží pro zabudování do zdi nebo potrubí.

Varianty povrchové úpravy

- pro náročné interiéry mřížky z nerezové oceli s galvanicky pokoveným povrchem rámu (24 karátové zlato nebo nikl) a s černou práškově lakovanou drátěnou sítí
- pro běžné interiéry mřížky z oceli práškově lakované (v černé a mosazné metalíze a v bílé barvě)

Varianty provedení

- pevné bez klapky
- uzavíratelné s žaluzií

Montáž

Mřížky se instalují do zdi nebo potrubí pomocí montážního rámečku, který je součástí dodávky každé mřížky. Jako samostatné příslušenství je možné objednat nástavec s hrdlem pro připojení ke kruhovému potrubí. Podle užití je možné volit mřížky bez nebo s klapkou. Ovládání žaluzie je ruční a je umístěno na rámu mřížky.

Příklad provedení objednávky

Krbová mřížka	170x170	KL	bílá
výrobek			
velikost			
žaluzie			
barevné provedení			

Velikost	Rozměr mřížky	Montážní otvor**	Barevné provedení
110 x 110	110 x 110 mm	95 x 95 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 170	110 x 170 mm	95 x 152 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 240	110 x 240 mm	95 x 215 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
110 x 320	110 x 320 mm	95 x 295 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 170	170 x 170 mm	152 x 152 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 300	170 x 300 mm	152 x 275 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 370	170 x 370 mm	152 x 351 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
170 x 490	170 x 490 mm	152 x 465 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl
220 x 220	220 x 220 mm	200 x 200 mm	bílá*, černá, mosaz, zlatá, nikl

* standardní provedení

** orientační rozměry, před provedením otvorů zkontrolujte skutečný montážní rozměr


Doplňující vyobrazení



Montážní rámeček pro krbové mřížky



KL – ovládání žaluzie



Nástavec s hrdlem