




IFL – vreckový filter M5




- filtračná kazeta pre štvorhranné potrubie je štandardne určená pre vreckový filter M5 (ISO coarse 80%), filter je nutné objednať samostatne, možno dodať aj F7 (ISO ePM10 75%), G3 (ISO coarse 50%), kazeta sa štandardne dodáva bez filtračných vložky
- kazeta je vyrobená z galvanizovanej ocele, filter sa vyníma dvierkami, nutné pamätať na voľný priestor na otvorenie dvierok a výmenu filtra
- na skriní môžu byť osadené odbery pre diferenciálny tlakový senzor, ktorým možno indikovať zanesenie filtra
- IFR – náhradná filtračná vložka




Typ	pre typ vent. IRB/IRT	potrubie ŠxV	[mm]				hmotnosť [kg]
			A	B	C	D	
IFL 200/40-20	200	400x200	440	240	503	400	5,8
IFL 225/50-25	225	500x250	540	290	503	400	7,2
IFL 250/50-30	250	500x300	540	340	503	400	7,8
IFL 285/60-30	285	600x300	640	340	583	400	9,5
IFL 315/60-35	315	600x350	640	390	583	400	10,0
IFL 355/70-40	355	700x400	740	440	583	400	12,0
IFL 400/80-50	400	800x500	840	540	583	400	14,0
IFL 450/100-50	450	1000x500	1040	540	583	400	15,9

IFLK – krátky doskový filter G4



- filtračná kazeta pro čtyřhranné potrubie je štandardne vybavena doskovým filtrem G4 (ISO coarse 60%), filter je súčasťou kazety
- kazeta je vyrobená z galvanizovanej ocele, filter sa vyjímá dvierky, nutno pamatovať na voľný priestor pro otevření dvířek a výměnu filtru
- na skříní mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
- IFRK – náhradní filtrační vložka
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR

71



Typ	pre typ vent. IRB/IRT	potrubie ŠxV	[mm]		
			A	B	C
IFLK 200/40-20	200	400x200	440	240	190
IFLK 225/50-25	225	500x250	540	290	190
IFLK 250/50-30	250	500x300	540	340	190
IFLK 285/60-30	285	600x300	640	340	190
IFLK 315/60-35	315	600x350	640	390	190
IFLK 355/70-40	355	700x400	740	440	190
IFLK 400/80-50	400	800x500	840	540	190
IFLK 450/100-50	450	1000x500	1040	540	190