




s plochou mriežkou

ekonomické
prevedenie

Technické parametre

■ Skriňa

je z nárazuvzdorného plastu, farba je biela. Skriňa je určená na montáž na stenu.

■ Obežné koleso

je axiálna, z kvalitného nárazuvzdorného plastu.

■ Motor

je asynchrónny s kotvou nakrátko a tienenným pólom. Motor je vybavený ochranou proti preťaženiu. Maximálna prevádzková teplota okolia je 40°C. Motor guľikové ložiská s tukovou náplňou na dobu životnosti v závislosti na vybranom variante. Krytie IPX4.

■ Svorkovnica

je prístupná po zložení čelnej mriežky ventilátora. Pripojenie je káblom pod omietkou.

■ Regulácia otáčok

sa vykonáva zmenou napätia špeciálnymi regulátormi.

■ Hluk

emitovaný ventilátorom je meraný vo vzdialenosti 1,5 m v osi ventilátora na strane sania.

■ Montáž

horizontálne aj vertikálne, s ohľadom na životnosť ložísk prednostne s osou motora v horizontálnej polohe. Upevnenie štyrmi skrutkami pod mriežkou ventilátora. Skrutky a hmoždinky sú v balení.

■ Varianty

- FUTURE 150 CZ prevedenie so spätnou klapkou a guľikovými ložiskami
- FUTURE 150 CPM so spätnou klapkou, dobehom a guľikovými ložiskami

■ Príslušenstvo VZT

- LG 150 plastová mriežka (K 7.1)
- PER 150 plastová samotlažna žalúziová klapka (K 7.1)
- DME, PT dverná mriežka prívodná (K 7.1)
- Semiflex® 150 flexohadica (K 7.3)
- OSJ sfahovacie spory na hadice (K 7.4)


■ Príslušenstvo EL

- DT, ZN dobohové spínače (K 8.2)
- SQA senzor kvality vzduchu (K 8.2)
- HIG 2 priestorový hygrostat (K 8.2)
- RTR 6721 priestorový termostat (K 8.2)

■ Pokyny

Ventilátory sú vhodné pre krátke vzduchovody s nízkou tlakovou stratou alebo na odvetranie priamo cez stenu. Ventilátory je možné použiť na vetranie v bytovej výstavbe. Ventilátor je predovšetkým určený pre veľkoobchody elektro, sanita a aplikácie, kde je kladený dôraz na cenu ventilátora.

Charakteristiky



Príslušenstvo



LG plastové vonkajšie a vnútorné mriežky v prevedení biela alebo hnedá, s odkvapničkou alebo bez



PER plastové vonkajšie klapky v prevedení biela alebo hnedá, s odkvapničkou alebo bez



SEMIFLEX flexohadica



PT dverná mriežka pre prívod vzduchu



SQA elektronický priestorový senzor kvality vzduchu




RTR 6721 priestorový termostat




HIG, HYG elektronické alebo mechanické hygrostaty

Doplňujúce vyobrazenie



FUTURE – CZ



FUTURE – CTZ

Typ	otáčky [min ⁻¹]	prietok (0Pa) [m³/h]	výkon [W]	napätie [V]	max. teplota [°C]	potrubie Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnosť [kg]	regulátor	dobehový spínač
FUTURE 150	2240	250	23	230	40	150-160	46	1,44	na dotaz	DT 3, DT 4, ZN 708