


Čtyřhranné potrubí




Technické parametry

- nízkotlaké - skupina I, třída těsnosti B dle EN 1507
- materiál pozink - tloušťka 0,5 až 1,25 mm
- použitý tmel - akryl, polyuretan (dle požadavku zákazníka)
- přírubové lišty 20 mm do rozměru hrany 1000 mm, 30 mm pro rozměr hrany 1001 mm až 2000 mm, 40 mm od rozměru hrany 2001 mm
- výpočet plochy dle DIN 18 379
- výztuhy a počet náběhových plechů u oblouků dle požadavku zákazníka
- cena potrubí je stanovena na základě skladby potrubí
- potrubí vyztuženo prolisem


Nadstandardní provedení na vyžádání:

- nerez plech DIN 1.4301 (AISI 304) nebo DIN 1.4404 (AISI 316L), Cu, Al
- jiné tloušťky materiálu
- celotmelené potrubí - třída těsnosti C
- balení potrubí
- lakování potrubí


Základní tvary čtyřhranného potrubí

T


trouba
 $a \times b - L$

TZ


trouba se zásepem
 $a \times b - L$

VK


výfukový kus
 $a \times b - \alpha^\circ - L$

OL


oblouk
 $a \times b - \alpha^\circ - R$

OLP


oblouk přechodový
 $a \times b - a_1 - R$

KO


koleno
 $a \times b - R$

KOPR


koleno přechodové
 $a \times b - a_1 - R$

ODS


odskok
 $a \times b - o - L$

P


přechod
 $a \times b - a_1 \times b_1 - L$

PK


přechod na kruhové potrubí
 $a \times b - a_1 - L$

ROZ

rozbočka
 $a \times b - a_1 - a_2 - R$

ODBA

rozbočka šikmá
 $a \times b - a_1 - a_2 - L - R$

BOTA

nástavec s rádiusem
 $a \times b - L - R$

- trouby dle požadavku s volnou nebo pevnou přírubou
- výfukové kusy jsou standardně vybaveny sítím 10 x 10 mm
- rozměry e, f mají délku 30 mm
- u přechodů je nutné dodat obrázek s přesným provedením
- nástavec s rádiusem je možné dodat rovný (bez rádiusu)
- u ostatních dílů je nutné dodat výkres