PAR – žalúziová klapka elektricky ovládaná





- rám a klapky z plastu
- farba šedá RAL7035
- ovládací servomotor 230 V/50 Hz, bez napätia zatvorená (pomocou pružín), trvalo pod napätím je otvorená
- maximálna rýchlosť pre prívod vzduchu je 3 m/s
- maximálna rýchlosť pre odvod vzduchu je 10 m/s
- novo tiež veľkosť 1000, rozmery na otázku
- na vyžiadanie PAR-E (ekonomické prevedenie), doba otvorenia cca 3 min.

Model	Ø a	b	c	d	Ø e	ventilátor
PAR-160	160	194	140	22	5	150
PAR-200	210	244	182	21	5	200
PAR-250	260	294	232	26	5	250
PAR-315	314	346	276	26	5	315
PAR-355	360	397	310	26	5	355
PAR-400	420	462	366	26	5	400
PAR-450	460	501	395	31	5	450
PAR-500	510	548	443	31	5	500
PAR-560	560	605	522	31	5	560
PAR-630	630	696	626	31	5	630
PAR-710	710	760	692	40	5	710
PAR-800	800	840	772	40	5	800

PRG – protidažďová žalúzia



veľkosti 900 a 1000 na dotaz



- rám a lamely z plastu
- farba šedá RAL7035
- lamely sú pevné
- maximálna teplota okolia +70°C
- maximálna rýchlosť 12 m/s

Model	Ø a	b	c	d	Ø e	f	ventilátor
PRG-160	152	178	130	20	4	30	150
PRG-200	210	245	190	20	5	30	200
PRG-250	260	299	235	25	5	45	250
PRG-315	310	347	274	26	5	44	315
PRG-355	360	397	310	26	5	44	355
PRG-400	423	460	364	26	5	39	400
PRG-450	460	501	395	31	5	39	450
PRG-500	510	549	445	31	5	64	500
PRG-560	575	610	530	30	5	50	560
PRG-630	660	701	626	31	5	54	630
PRG-710	710	749	663	31	5	59	710
PRG-800	–	830	760	40	5	50	800