




ED Flex® 75/63 PRO, ED Flex® 90/77 PRO – antibakteriálne flexibilné PE potrubie




- flexibilné PE potrubie špeciálne navrhnuté pre ventilačné aplikácie
- vo vnútri hladký povrch pre jednoduché čistenie, 100% bez zápachu
- zvýšená odolnosť proti nárazu
- s antibakteriálnou úpravou
- balenie 50 metrov




 ED Flex® 75/63 PRO
 pre 1m rovného potrubia

 ED Flex® 90/77 PRO
 pre 1m rovného potrubia

Typ	vonkajší Ø D [mm]	vnútorný Ø A [mm]	rádus ohybu [mm]	trieda reakcie na oheň	prevádzková teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 PRO	75	63 mm	225	D	-20 °C až +60 °C	antistatické vyhotovenie	antibakteriálny povrch	bezhalogenové zloženie
ED Flex® 90/77 PRO	90	77 mm	360					

ED Flex® 75/63 EASY, ED Flex® 90/75 EASY – antibakteriálne flexibilné PE potrubie



- flexibilné PE potrubie špeciálne navrhnuté pre ventilačné aplikácie
- vo vnútri hladký povrch pre jednoduché čistenie, 100% bez zápachu
- s antibakteriálnou úpravou
- balenie 50 metrov


 ED Flex® 75/63 EASY
 pro 1m rovného potrubia

 ED Flex® 90/75 EASY
 pro 1m rovného potrubia

Typ	vonkajší Ø D [mm]	vnútorný Ø A [mm]	rádus ohybu [mm]	trieda reakcie na oheň	prevádzková teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 EASY	75	63	270	E	-20 °C až +60 °C	antistatické vyhotovenie	antibakteriálny povrch	bezhalogenové zloženie
ED Flex® 90/75 EASY	90	75	330					